

FICHA TÉCNICA TECHNICAL SHEET

PAVIMENTO SOBREELEVADO II RISCADO RAISED FLOORING II STRIPED



© Composto de termoplástico e termofixo reforçado com fibras técnicas Thermoplastic and thermofix compound reinforced with technical fibers

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PALETIZAÇÃO II PRODUCT CHARACTERISTICS AND PACKAGE

DIMENSÕES	PEÇAS / M2	PEÇAS / PALETE	M2 / PALETE	PESO / PEÇA	PESO / M2
DIMENSIONS	ITEMS / SQM	ITEMS / PALLET	SQM / PALLET	WEIGHT / ITEM	WEIGHT / SQM
1200x152x28 mm	5,482	165 uni.	30,0	5,85 kg	32,07 kg

MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS		VALORES DA NORMA STANDARD SPECIFICATIONS	VALORES MÉDIOS AVERAGE VALUES
Comprimento e Largura ISO Length and Width 10545-2		\leq 2% (Máx.: ±5mm) M: 2 \leq J \leq 5mm ± 0,9mm [7 \leq N $<$ 15] ± 0,6% \leq ± 2mm) [N \geq 15]	Cumpre Approved
Espessura ISO Thickness 10545-2		± 0,5mm [7 ≤ N < 15] ± 0,5% [N ≥ 15]	Cumpre Approved
Retilinearidade, Retangular Straightness, Rectangularity, Fla		± 0,75mm [7 ≤ N < 15] ± 0,5% (≤ 1,5mm) [N ≥ 15]	Cumpre Approved
Absorção de Água ISO Water Absorption 10545-3		< 0,5%	Cumpre Approved
Resistência à Flexão Resistance to Bending			Cumpre Approved
Resistência à Abrasão Superficial ISO Superficial Abrasion Resistance 10545-7		Classe de Abrasão Abrasion Class	Classe 4
Resistência a Manchas ISO Stain Resistance 10545-14		Mínimo Classe 3 Minimum Class 3	Classe 5
Resistência aos Químicos (Ácidos e Bases ISO Chemical Resistance (ácids and alkalis) 10545-13		Valor Declarado Declared Value	Classe GLA
Resistência aos Químicos (produtos químicos domésticos e aditivos para águas de piscina) ISO Chemical Resistance 10545-13 (household chemicals & swimming pool additives)		Mínimo Classe B Minimum Class B	Classe GA
Dilatação Térmica Linear ISO Linear Thermal Expansion 10545-8		Valor Declarado Declared Value	< 9,0x10-6 / ^o C
Resistência ao Fendilhamento ISO Crazing Resistance 10545-11		Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Gelo ISO Frost Resistance 10545-12		Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Choque Térmico ISO Thermal Shock Resistance 10545-9		Requerida Ordered	Resistente Resistant
Resistência ao Impacto ISO Impact Resistance 10545-5		Valor Declarado Declared Value	0,55
Resistência ao Escorregamento DIN51130 Slip Resistance DIN51097		MIN CLASSE R9 MIN CLASSE A	Classe R11 Classe C



Ė

28

PESO / PALETE DIMENSÕES PALETE
WEIGHT / PALLET PALLET DIMENSIONS

976 kg 1200 x 800 x 1080 mm

CORES II COLORS

BRANCO II WHITE



CINZA II GREY



JATOBÁ



NOGUEIRA II WALLNUT

CLIP DE FIXAÇÃO II CLIP





Clips: utiliza 18 un. por m2 II Uses 18 units per sqm

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DIMENSIONAL TOLERANCES

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
LENGTH	WIDTH	HEIGHT
± 15 mm	± 5 mm	± 5 mm

UNIDADE DE PRODUÇÃO E SHOWROOM PRODUCTION CENTER AND SHOWROOM R. DA INDÚSTRIA, 41 - LOUSADO II APARTADO 159 E. C. FAMALICÃO 4764-909 V. N. DE FAMALICÃO II PORTUGAL

T. 00351 252 377 452 || F. 00351 252 301 009 || M. +00351 919 998 185 INFO@ITCOMINDUSTRIAL.COM || WWW.ITCOMINDUSTRIAL.COM